


IZMERA - KLASIČNI PROSTOVISEČI ROLO

IZMERA ZA MONTAŽO V STROP, STENO OZ. BOČNO

Ob izmeri se poda dimenzija površine, ki jo mora platno pokriti ter stran upravljanja, v kolikor je le-ta na verižico, običajno je ta na nasprotni strani kljuke. V primeru roloja na vzmet je stran upravljanja brezpredmetna.

Mehanizem oz. navijalna cev z nosilcema je na vsaki strani za 2 cm širša od mere platna. V primeru montaže od stene do stene (med špaletama) mora biti je širina mehanizma za 1 – 2 cm ožja od prostora za montažo. Končna mera roloja = mera platna + 4 cm. Širino in višino izmerimo na dveh oz. treh mestih, vedno podamo minimalno mero.

Priporočamo vam, da je širina roloja na levi in desni strani vsaj 5 do 10 cm širša kot je okenska odprtina, 5 do 10 cm prištejemo tudi pri višini, zaradi odvijanja. Pri izmeri smo še posebej pozorni na možnost odpiranja okna, saj moramo imeti dovolj prostora za nemoteno odpiranje in zapiranje.



Izmera za montažo v okvir okna

Pri podajanju dimenzij za montažo roloja v okvir okna izmerimo širino in višino steklene površine na dveh do treh točkah in podamo minimalno mero.

Izmera za montažo na krilo okna

Izmerimo želeno širino in višino na dveh do treh točkah in podamo minimalno mero. Pozorni moramo biti na postavitev komande upravljanja, zaradi kljuke, običajno je verižica na nasprotni strani od kljuke.

Pri notranjem roloju smo omejeni glede maksimalnih dimenzij, te so pogojene z izbrano tkanino:

- rolo 25 mm, maksimalna širina 160 cm, maksimalna višina med 230 cm in 300 cm
- rolo 36 mm, maksimalna širina 260 cm, maksimalna višina med 200 cm in 350 cm
- rolo 50 mm, maksimalna širina 400 cm, maksimalna višina 500 cm.