


IZMERA - LAMELNE ZAVESE

Pri izmeri moramo biti pozorni na minimalni odmik lamelne zavese od stene. Ta je potreben zaradi nemotenega obračanja lamelnih trakov za 180 stopinj.

Priporočamo, da je lamelna zavesa montirana na strop, zaradi lepšega videza. V primeru montaže na steno se uporabijo posebni stenski konzolni nosilci, pri katerih je potrebno definirati želeni odmik od stene.

V primeru ročnega upravljanja lamelne zavese je potrebna določitev strani (leva, desna), na kateri bo komanda za upravljanje najbolj priročno in najmanj moteča.



A = $0,5 \cdot \text{širina traku} + 10 \text{ mm} + X$
X = dimenzija od zidu do konca ovire, ki je najdlje od zidu

Za izdelavo lamelne zavese potrebujemo dolžino karnise in višino lamelne zavese od stropa do spodnjega roba lamele. Priporočamo vam, da je lamelna zavesa od tal odmaknjena nekje med 3 in 20 cm, od police pa nekje med 3 in 10 cm.

Obstaja več načinov odpiranja, zato moramo pripisati želenega.

Pri sami višini lamelne zavese – traku lamele nismo omejeni, omejeni pa smo pri dolžini karnise, ta lahko v enem kosu sega do 6 metrov.