

IZVIRNA NAVODILA

Proizvajalec: SENČILA MEDLE d.o.o., Podbevškova ulica 31, 8000 Novo mesto
Tel. 07/ 393 09 32, fax. 07 /393 09 33, e-pošta info@medle.eu

NOTRANJI ROLO - NAVODILO ZA MONTAŽO

Montaža gubanega roloja ni zahtevno opravilo in ga lahko izvede neprofesionalna oseba, v kolikor upošteva navodila proizvajalca

Pomembno: Pri montaži bodite pozorni, da proizvod montirate tako, da je dostop do mehanizma **VEDNO MOŽEN!**

1. Pritrditev nosilcev:

Roloje lahko montirate na strop prostora, na strop okenske odprtine, bočno na steno nad okensko odprtino ali bočno na okno (primerno, če se okna ne odpirajo). Nosilci so pritrjeni na obeh koncih roloja. S pomočjo roloja določite točke pritrditve nosilcev in najprej pritrдите en nosilec (nosilec se pritrdi z dvema vijakoma, le pri manjših rolojih zadostuje en vijak), drugega pa s pomočjo vodne tehtnice pritrдите popolnoma vodoravno.



(določanje nosilcev)

položaja

(pritrjevanje nosilcev)

(umerjanje roloja z vodno tehtnico)

2. Namestitev roloja:

Možnost A)

Pri rolojih imamo na voljo dve možnosti načina pritrditve in sicer:


Možnost A) Ločeno z Fe nosilcem in pokrovom

Možnost B) S PVC nosilcem (kompletiranim)

Navojnico s platnom obrnite tako, da je platno na zadnji strani in ga vstavite med nosilca. Rolo povlecite z verižico ali vrvico (pri vzmetnem roloju) do končne pozicije in ga ponovno dvignite. Če ste rolo pravilno zmontirali (vodoravno), se običajno lepo navija in odvija.

Pri nekaterih materialih in večjih višinah pa lahko kljub brezhibni montaži zaradi neopaznih napak v materialih (odebelitvah), pride do nepravilnega navijanja platna (platno se pri navijanju dotika nosilca). V tem primeru je potrebno na nasprotno stran pri odvitem roloju na vrh (po enem ovoju okoli cevi) minimalno podložiti platno (listič papirja ali lepilnega traku).

V kolikor to ne pomaga, se rolo vrne proizvajalcu z opisom in po možnosti fotografijo težave.



Možnost B)

(namestitev roloja)



(preskušanje delovanja roloja)

